



(株)ハリケーン・ファブリック・ジャパン
1/4"ステンオスアンカー及びステンメスアンカー仕様




- Tested to tough Miami-Dade hurricane standards:
 - PA202-94 Uniform Static Air Pressure
 - PA201-94 Impact
 - PA203-94 Cyclic Wind Loading

品番	長さ(A)	ネジの長さ(B)	山(C)	山の長さ(D)
L-1	57mm	30mm	57mm	22mm
L-2	83mm	30mm	75mm	22mm
L-3	114mm	30mm	75mm	22mm
L-4	140mm	30mm	75mm	22mm

下地: 流し見込み 3,350 PSI

縁端距離	深さ	引張	セン断
63.5mm (10径)	44.4mm	987kg	-
25.4mm(4径)	50.8mm	1081kg	342kg
44.4mm(7径)	50.8mm	-	797kg
63.5mm (10径)	50.8mm	1115kg	1029kg



品番	長さ(A)	ネジの長さ(B)
SI-1	66mm	44mm
SI-2	83mm	50mm
SI-3	114mm	75mm
SI-4	140mm	75mm
SI-5	187mm	75mm

下地: 流し見込み 3,350 PSI

縁端距離	深さ	引張	セン断
44.4mm(7径)	44.4mm	-	727kg
63.5mm (10径)	44.4mm	987kg	735kg

